

# WINE MASTER

le temps d'être différent

## DESIGN, SILENCE ET ÉCONOMIES

Le bloc-porte Wine PC15, solution de climatisation pour cave à vins pratique et esthétique, permet de climatiser jusqu'à 15m<sup>3</sup>. Ce produit « 2 en 1 », porte et climatiseur intégré, présente de nombreux avantages avec notamment une discrétion très appréciable. Cette solution peut convenir à plusieurs configurations.

CLIMATISEURS DE CAVE À VINS



15m<sup>3</sup>

Climatise jusqu'à 15m<sup>3</sup>



8-18°C

Thermostat intégré ultra performant



Silencieux



Respectueux de l'environnement



Conditions climatiques idéales pour la conservation de votre vin

# WINE PC15

LE 2 EN 1

# WINE PC15

LE 2 EN 1

- Bloc-porte livré avec un ensemble complet d'équipement
- Simplicité d'installation et adaptation à de nombreuses configurations
- Discrétion et esthétique grâce à une porte de coloris neutre et homogène
- Silence de fonctionnement grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux
- Appareil performant, économique et écologique

## UN ÉQUIPEMENT COMPLET

Le bloc porte WINE PC15 est livré avec son chambranle, un ensemble poignée et serrure, 7 caches en plastique blanc et des vis de fixation.

## UNE FACILITÉ D'INSTALLATION

Le bloc porte se pose très facilement puisqu'il suffit de poser la porte, d'encastrer le climatiseur et de le raccorder à une prise électrique.

## DISCRÉTION, ESTHÉTIQUE ET FIABILITÉ

Le climatiseur est intégré à la porte et donc totalement invisible de l'extérieur de la cave. L'ensemble « porte et climatiseur » d'une épaisseur de 26 cm maximum permet un encombrement réduit.

**Garantie de 2 ans**

RÉFÉRENCE	WINE PC15
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz
Capacité de climatisation*	Jusqu'à 15 m <sup>3</sup> *
Dimensions hors tout	L.746 x H.2016 x P.220 mm
Puissance électrique absorbée	390 W
Niveau sonore dans la cave (à 1m et à 3m)	42 dB / 40 dB
Fluide frigorigère	R290
Puissance frigorigère	450 W

### CHOIX DE L'ISOLATION\*\*

Volume de la cave (m <sup>3</sup> )	3	6	8	10	12	14	15
Polystyrène expansé I = 0.044 w / m <sup>2</sup> °C	40	60	70	90	100	110	110
Polystyrène extrudé I = 0.030 w / m <sup>2</sup> °C	30	40	50	60	70	70	80
Mousse de polyuréthane I = 0.025 w / m <sup>2</sup> °C	30	40	40	50	60	60	70

\*suivant l'isolation de la cave / \*\*isolation à prévoir (mur, sol, plafond)



**WINEMASTER**  
le temps d'être différent

- Z.I. VIEUX-THANN - 18 RUE GUY DE PLACE  
BP 60010 - F68801 THANN CEDEX
  - Tél : +33 (0) 389 377 515
  - E-mail : [contact@winemaster.fr](mailto:contact@winemaster.fr)
- [www.winemaster.fr](http://www.winemaster.fr)